

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/sbl-240-12hr-p-111.html>

SBL 240-12HR



Cena	1 711,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBL 170-12HR
Kod producenta	SBL 170-12HR

Opis produktu

Seria **High Rate** to akumulatory o projektowanej żywotności do 15 lat dla pracy buforowej. Jest to specjalna seria baterii zaprojektowana pod potrzeby UPS. Charakteryzują się zwiększoną wydajnością mocową przy rozładowaniu dla krótkich czasów podtrzymania.

Zastosowanie: systemy zasilania gwarantowanego

Dane techniczne:
Napięcie nominalne: 12V
Pojemność nominalna: 225Ah
Długość: 522 mm
Szerokość: 240 mm
Wysokość/wys. całkowita: 219/224 mm
Waga: ~65 kg
Technologia wykonania: AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego, VRLA (Valve Regulated Lead Acid) obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa.
Projektowana żywotność: 15 lat (dla pracy buforowej w temp. 20°C)
Rezystancja wewnętrzna: ~ 4,5 mΩ (w stanie pełnego naładowania)
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia: Rozładowanie -20°C ~ +60°C
Ładowanie 0°C ~ +60°C
Składowanie -20°C ~ +60°C
Optymalna temp. pracy +20°C ± 5°C
Maksymalny prąd rozładowania: 1450A (5 sek.)
Prąd zwarciovowy: 2900A
Maksymalny prąd ładowania: 43,5A
Napięcie ładowania: Praca buforowa (dla 20°C) 13,6 ~ 13,8 VDC
Praca cykliczna (dla 20°C) 14,6 ~ 14,8 VDC
Samorozładowanie: średnio 3% pojemności na miesiąc dla 20°C
Materiał obudowy: ABS UL94HB
Rodzaj terminala: gwint wewnętrzny M8 (moment dokręcenia 10 ÷ 12 Nm)
Ilość szt./karton: 1