

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/sbl560-12hr-v0-xtreme-12v-140ah-p-146.html>

# SBL560-12HR V0 Xtreme 12V 140Ah

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SBL560-12HR V0 Xtreme</b>
Kod producenta	<b>SSB2037879</b>

## Opis produktu

Seria HR oznacza „High-Rate” czyli wysoki prąd rozładowania w bardzo krótkim czasie. Funkcja Xtreme oznacza wyjątkowo wysokie wskaźniki rozładowania i o 30% większą moc wysokiego prądu przy zapotrzebowaniu na miejsce mniejszym nawet o 35% (w porównaniu z serią SBL HR). Oprócz doskonałych właściwości rozładowczych osiągnięto żywotność > 12 lat („Very Long Life” według EUROBAT).

Napięcie nominalne: 12 V  
Pojemność nominalna: 140Ah @ C10 dla rozładowania do 1,8 V/cele  
(564 W/15 min., 1.6 V/cele)

Wymiary:  
Długość: 341mm  
Szerokość: 173mm  
Wysokość całkowita: 283mm  
Waga: ~41 kg

Projektowana żywotność: >12 lat (dla pracy buforowej)  
Rezystancja wewnętrzna: ~ 3,6 mΩ (w stanie pełnego naładowania)  
Maksymalny prąd rozładowania: 1600A (5 sek.)

Napięcie ładowania  
Praca buforowa: 13,6 ~ 13,8 VDC  
Praca cykliczna: 14,6 ~ 14,8 VDC  
Samorozładowanie: średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C  
Materiał obudowy: ABS UL94 V0  
Rodzaj terminala: gwint wew. M8  
Ilość szt./karton: 1