

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/ssb-sbcg-100-12ish-12v-100ah-p-56.html>



SSB SBCG 100-12i(sh) (12V 100Ah)

Cena	966,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBCG 100-12i(sh)
Kod producenta	SBCG 100-12i(sh)

Opis produktu

SSB SBCG 100-12 - Seria SBCG charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Jest to szczelny, bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 100Ah wyprodukowany w technologii VRLA-GEL [regulowane zaworami, z elektrolitem żelowym]. Seria SBCG jest zaprojektowana do pracy cyklicznej przy głębokich rozładowaniach. Akumulatory przeznaczone do użytku we wszelkiego rodzaju pojazdach o napędzie elektrycznym jak wózki inwalidzkie, elektryczne skutery, pojazdy elektryczne itp. Mogą również pracować w trybie buforowym jako zasilanie np. central alarmowych, zasilaczy UPS, itp. Akumulatory SBCG sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów. Akumulatory SBCG to dobra jakość i rozsądna cena, znakomita alternatywa wobec droższych marek.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:
- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,2V do 14,4V - dla pracy cyklicznej.

Zastosowanie:
- pojazdy elektryczne (wózki inwalidzkie, skutery), - systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

Charakterystyka		Wymiary	
Technologia wykonania	VRLA-GEL	długość	328 mm
Napięcie nominalne	12 V	szerokość	172 mm
Pojemność nominalna	100 Ah	wysokość	215 mm
Waga	~ 30 kg	wys. całkowita	220 mm
Rezystancja wewnętrzna	~ 5 mΩ	Rodzaj konektora	gwint wewnętrzny M8
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC		
Materiał obudowy	ABS (UL94HB)		