

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/ssb-sbcg-40-12i-12v-40ah-p-54.html>

SSB SBCG 40-12i (12V 40Ah)



Cena	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBCG 40-12i
Kod producenta	SBCG 40-12i

Opis produktu

SSB SBCG 40-12i - Seria SBCG charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Jest to szczelny, bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 40 Ah wyprodukowany w technologii VRLA-GEL [regulowane zaworami, z elektrolitem żelowym]. Seria SBCG jest zaprojektowana do pracy cyklicznej przy głębokich rozładowaniach. Akumulatory przeznaczone do użytku we wszelkiego rodzaju pojazdach o napędzie elektrycznym jak wózki inwalidzkie, elektryczne skutery, pojazdy elektryczne itp. Mogą również pracować w trybie buforowym jako zasilanie np. central alarmowych, zasilaczy UPS, itp. Akumulatory SBCG sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów. Akumulatory SBCG to dobra jakość i rozsądna cena, znakomita alternatywa wobec droższych marek.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,2V do 14,4V - dla pracy cyklicznej.

Zastosowanie:

- pojazdy elektryczne (wózki inwalidzkie, skutery), - systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

Charakterystyka

Technologia wykonania	VRLA-GEL
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna	40 Ah
Waga	~ 13,2 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 9 mΩ
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC
Materiał obudowy	ABS (UL94HB)

Wymiary

długość	198 mm
szerokość	166 mm
wysokość	171 mm
wys. całkowita	171 mm

Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M6