

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/ssb-sbl-110-12i-12v-110ah-p-122.html>

# SSB SBL 110-12i 12V 110Ah



Cena	<b>776,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SBL 110-12i</b>
Kod producenta	<b>NDED.16.136.2A</b>
PKWiU	<b>27.20.22.0</b>

## Opis produktu

Akumulator firmy SSB **SBL 110-12i** wyprodukowany został w nowoczesnej technologii AGM [Absorbent Glass Mat]. Został zaprojektowany do pracy buforowej jak i cyklicznej. Wzmocniona seria akumulatorów SBL została zaprojektowana do pracy przez okres do 12 lat przy głębokości rozładowania do 50%. Nowoczesna technologia, bezpieczeństwo i całkowita bezobsługowość to cechy akumulatora SSB. Jest on szczelny hermetycznie i nie wymaga uzupełniania wody w całym okresie eksploatacji.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

### Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

### Charakterystyka

Technologia wykonania	VRLA-AGM
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna	110Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/cełę
Waga	~ 30 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 5,5 mΩ
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC
Materiał obudowy	ABS (UL94HB)

### Wymiary

długość	328 mm
szerokość	172 mm
wysokość	215 mm
wys. całkowita	220 mm

### Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M8