

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/ssb-sbl-7-2-12-12v-7-2ah-p-15.html>

## SSB SBL 7,2-12 (12V 7,2Ah)



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>62,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>SBL 7,2-12</b> |
| Kod producenta   | <b>SBL 7,2-12</b> |

### Opis produktu

**SSB SBL 7.2-12** - Seria SBL charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Akumulatory SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

#### Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

#### Charakterystyka

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Technologia wykonania  | VRLA-AGM                                   |
| Napięcie nominalne     | 12 V                                       |
| Pojemność nominalna    | 7.2 Ah                                     |
| Waga                   | ~ 2.15 kg                                  |
| Rezystancja wewnętrzna | ~ 25 mΩ                                    |
| Samorozładowanie       | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy       | ABS (UL94HB)                               |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| długość        | 151 mm |
| szerokość      | 65 mm  |
| wysokość       | 94 mm  |
| wys. całkowita | 100 mm |

#### Rodzaj konektora

faston 4,8 mm