Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:49

Link do produktu: https://www.ssb-akumulatory.pl/zestaw-akumulatorow-do-ups-apc-rbc113-2-x-sbl-9-12l-p-99.html



Zestaw Akumulatorów do UPS APC RBC113 (2 x SBL 9-12L)

Cena	**176,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**APC RBC113**
Kod producenta	**APC RBC113**

Opis produktu

Zestaw naprawczy do APC RBC113 2 x SBL 9-12L

Zestaw naprawczy składa się z dwóch akumulatorów SBL 12V 9Ah.
Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.
Elementy łączące oraz przewody należy przełożyć ze zużytego zestawu.

Zastępuje:

APC RBC113

Zastosowanie:

APC RBC113 / RBC#113 / RBC-113 / #113
APC RBC5 / RBC9 / RBC22 / RBC32 / RBC33 / RBC48 / RBC60 / RBC62 / RBC108 / RBC109 / RBC113 / RBC123 / RBC124 / RBC124HR / RBC131 / RBC142 / TBC27 / TBC101

Parametry techniczne:

Napięcie: 12 V
Pojemność: 9 Ah
Typ: VRLA - AGM
Waga: 2,55 kg (za jedną sztukę)
Żywotność: 10 - 12 lat

Wymiary:

Długość: 151 mm
Szerokość: 65 mm
Wysokość: 94 mm
Wys. całkowita: 100 mm
Konektor: 6,3 mm

Technologia:

AGM – kwasowe akumulatory bezobsługowe, z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej.
Typ: szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe, z zaworami bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

Telekomunikacja

Energetyka
Przemysł
Medycyna

Do awaryjnego zasilania w:

Centralach telefonicznych
Stacjach bazowych i przekaźnikowych
Siłowniach prądu stałego
Zasilaczach TV kablowych
Oświetleniu ewakuacyjnym
Systemach alarmowych
UPS-ach o mocach 1-800kVA

Charakterystyka:

Zwarta konstrukcja 12V – monoblok
Bezobsługowe (w zakresie uzupełnienia elektrolitu)
Duże bezpieczeństwo eksploatacji poprzez zastosowanie wentyli nadciśnieniowych (zaworów)
Oszczędna przestrzeń instalacji
Bardzo duża koncentracja energii
Wentylacja zgodnie z wymogami DIN VDE 0510
Temperatura pracy -15°C do +50°C (zalecana 20°C)
Możliwość pracy w dowolnym położeniu (wyłączając ładowanie)