

Link do produktu: <https://www.ssb-akumulatory.pl/zestaw-akumulatorow-do-ups-apc-rbc24-4-x-sbl-9-12l-p-103.html>



Zestaw Akumulatorów do UPS APC RBC24 (4 x SBL 9-12L)

Cena	300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APC RBC24
Kod producenta	APC RBC24

Opis produktu

Zestaw naprawczy do **UPS APC RBC24** 4 x SBL 9-12L

Zestaw naprawczy składa się z dwóch akumulatorów SBL 12V 9Ah.
Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.
Elementy łączące oraz przewody należy przełożyć ze zużytego zestawu.

Zastępuje:

- **APC RBC24**

Zastosowanie:

- **APC** DLA1500RM2U / SU1400R2BX120 / SU1400R2X122 / SU1400RM2U / SU1400RM2UX93 / SU1400RMJ2U / SUA1500R2X93 / SUA1500RM2U / SUA1500RMUS
- **APC** CyberPower PR PR3000LCDRTL2U / PR PR3000LCDRT2U / PR PR2200SWRM2U / PR PR2200LCDRTL2U / PR PR2200LCDRT2U / PR PR1500LCDRTL2U / PR PR1000LCDRTL2Ua / PP PP2200SW / OR OR2200LCDRTL2U / OR OR2200LCDRM2U / OR OR2200
- **APC** RBC8 / RBC23 / RBC24 / RBC24J / RBC25 / RBC31 / RBC49 / RBC54 / RBC59 / RBC63 / RBC115 / RBC116 / RBC132 / RBC133 / TBC30 / TBC102

Parametry techniczne:

Napięcie: 12 V
Pojemność: 9 Ah
Typ: VRLA - AGM
Waga: 2,55 kg (za jedną sztukę)
Żywotność: 10 - 12 lat

Wymiary:

Długość: 151 mm
Szerokość: 65 mm
Wysokość: 94 mm
Wys. całkowita: 100 mm
Konektor: 6,3 mm

Technologia:

AGM – kwasowe akumulatory bezobsługowe, z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej.
Typ: szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe, z zaworami bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

Telekomunikacja
Energetyka
Przemysł
Medycyna

Do awaryjnego zasilania w:

Centralach telefonicznych
Stacjach bazowych i przekaźnikowych
Siłowniach prądu stałego
Zasilaczach TV kablowych
Oświetleniu ewakuacyjnym
Systemach alarmowych
UPS-ach o mocach 1-800kVA

Charakterystyka:

Zwarta konstrukcja 12V – monoblok
Bezobsługowe (w zakresie uzupełnienia elektrolitu)
Duże bezpieczeństwo eksploatacji poprzez zastosowanie wentyli nadciśnieniowych (zaworów)
Oszczędna przestrzeń instalacji
Bardzo duża koncentracja energii
Wentylacja zgodnie z wymogami DIN VDE 0510
Temperatura pracy -15°C do +50°C (zalecana 20°C)
Możliwość pracy w dowolnym położeniu (wyłączając ładowanie)